

AOPLE FLEXIBLE



MATERIALES

- ▶ LOS ACOPLEROS SON FABRICADOS CON MANGUERA IMPORTADA EN ACERO INOXIDABLE CON CORAZA EN TRENZA EXTERIOR Y TUBO INTERIOR CORRUGADO. MATERIA PRIMA MARCA AMERICAN BOA -USA- FABRICADA PARA ESTE USO. PUNTAS EN ACERO INOXIDABLE O ACERO CARBÓN, ACOPLADAS CON SOLDADURA MIG
- ▶ PUNTAS TERMINALES EN ACERO INOXIDABLE

USOS

- ▶ EN SITIOS DONDE SE DIFICULTA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA RÍGIDA POR FALTA DE ESPACIO.
- ▶ DONDE SE NECESITA MINIMIZAR LA VIBRACIÓN CAUSADA POR EQUIPOS COMO MOTORES, BOMBAS, ETC.

INSTALACION

- ▶ SE INSTALA EN TUBERÍA CONDUIT DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
- ▶ ROSCAS NPT PARA TUBERÍA DE 1/2" A 6".

CERTIFICADOS

CIDET ISO9001:2001 SC-0162

